



## Características Principales BOWHEAD RX



### **Peso RX**

- **Peso:** 43 kg

### **Dimensiones RX?**

- **Longitud:** 1852 mm
- **Distancia entre ejes:** 1257 mm
- **Ancho:** 737 mm
- **Altura:** 914 mm

### **Velocidad máxima de la RX?**

- **Velocidad máxima:** 25 km/h

### **autonomía de la RX con la batería completamente cargada**

- **1 batería PowerTube de 500:** Aproximadamente 45 km
- **2 baterías PowerTube de 500:** Aproximadamente 100 km

### **Mejor entorno RX**

- **Entorno óptimo:** Carretera, grava y montaña single tracks
- **Nivel recomendado Usuario:** nivel intermedio hasta avanzado

### **Comportamiento inicial de la RX: Estilo:** Muy deportivo

### **sistema Bowhead FLOW™ RX**

- **FLOW™ estándar:** Sistema delantero articulado único que permite 180mm de articulación efectiva.
- **Lean Assist Bands:** Bandas elásticas ajustables para mayor seguridad y control en la articulación.

### **Recorrido de la suspensión de la RX?**

- **Delantera:** Suspensión independiente de 80 mm
- **Trasera:** Suspensión de un solo pivote con un recorrido de 115 mm

### **Motor de tracción:**

- **Motor Bosch Performance Line CX**

### **Sistema de control:**

- **Computadora Bosch Kiox EBIke System 2**

### **Patilla de cambio:**

- **Patilla SRAM Universal Derailleur**

### **Tamaños de arnés disponibles:**

- XS (61-66 cm)
- S (66-84 cm)
- M (81-91 cm)
- L (89-99 cm)
- XL (99-112 cm)

**Barra estabilizadora:** Ayuda a evitar molestias en los costados al usar el arnés. Para determinar el tamaño correcto, mide tu cintura en centímetros y consulta la tabla de pedidos.

**Opciones de control para cuadripléjicos:** Consulta con nuestro equipo de atención al cliente: [info@ebikemerindades.com](mailto:info@ebikemerindades.com)

### **Opciones de montaje de palancas de freno:**

1. Freno trasero en el lado derecho / freno delantero en el lado izquierdo
2. Freno trasero en el lado izquierdo / freno delantero en el lado derecho

### **Batería estándar:**

- **Power Tube horizontal de 500:** 36 V, 13.4 Ah, 500 Watts





#### Niveles de asistencia:

- TURBO: 340%
- EMTB: 140%-340%
- TOUR: 140%
- ECO: 60%

#### Torque máximo (Nm):

- TURBO: 85 Nm
- EMTB: 85 Nm
- TOUR: 50 Nm
- ECO: 40 Nm



### ESPECIFICACIONES Y MEJORAS

#### Cuadro

- **Estándar:** Acero inoxidable.
- **Mejora:** Titanio (reduce el peso en 1.6 kg).

#### Cojín del asiento

- **Estándar:** Sin cojín.
- **Mejora:** Cojín Supracor Stimulite Slimline.

#### Amortiguadores

- **Estándar:** Rendimiento estándar.
- **Mejora:** Amortiguadores premium para terrenos más exigentes.

#### Frenos

- **Estándar:** Frenos de rendimiento estándar.
- **Mejora:** Frenos premium para mayor rendimiento.

#### Discos de freno

- **Estándar:** 203 mm.
- **Mejora:** 220 mm (ofrecen mayor potencia de frenado con menos esfuerzo).

#### Ruedas

- **Estándar:** Con cámara.
- **Mejora:** Sistema tubeless (solo trasera).
- **Insertos Tannus:** Alternativa a tubeless (disponible en 24" y 27").

#### Neumáticos

- **Estándar:** Rendimiento estándar.
- **Mejora:** Neumáticos premium.

#### Empuñaduras

- **Estándar:** Sensus Swayze.
- **Mejora:** Ergon ergonómicas.

### OPCIONES ADICIONALES

#### Kit de Pro-Bolts

- **Colores disponibles:** Naranja, oro, rojo, azul o púrpura.
- **Nota:** No disponible para compras posteriores. Solo para nuevas construcciones.

#### Recubrimiento Cerakote elige tu color y personaliza tu Ebike.

#### Precios para RX:

- **Paquete de Metal:**(Incluye: rieles del cuadro, tubos, brazo trasero oscilante, bielas, soportes verticales).
- **Paquete de Compuesto**
- **Paquete Combinado:**